

KAISAI

KONSOLA



**Automatyczny
restart**



**Czujnik temperatury
w pilocie**



**Grzałka
tacy ociekowej**



Komfort w chłodzeniu
oraz ogrzewaniu

- ✓ Cicha praca
- ✓ Autodiagnoza
- ✓ Automatycznie sterowane żaluzje



R32
REFRIGERANT

T-Line

**Autodiagnoza**

Klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się. Kod błędu wyświetlany jest na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej.

**Grzałka tacy ociekowej**

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając ciągłość działania urządzenia nawet w niskich temperaturach. Rozwiązanie to zwiększa niezawodność klimatyzatora w trudnych warunkach zimowych.

**Automatyczny restart**

Podczas przerwy w dostępie do energii klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i przywraca je po wznowieniu zasilania. Nie jest wymagane ponowne programowanie urządzenia.

**Automatycznie sterowane żaluzje**

Automatyczne sterowanie żaluzjami poziomymi znacznie poprawia dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

**Cicha praca**

Możliwość ustawienia min. poziomu dźwięku w klimatyzowanym pomieszczeniu

**Czujnik temperatury w pilocie**

Czujnik temperatury wbudowany w pilocie umożliwia jej pomiar bliżej użytkownika, dzięki czemu urządzenie może ją dokładniej dopasować do otoczenia.

Zestaw zawiera

Jednostka wewnętrzna
KKGB-12RTA1



Jednostka zewnętrzna
KKOS-12RTA1



Pilot
85T

Specyfikacja techniczna KONSOLA

	jednostka wewnętrzna		KKGB-12RTA1
	jednostka zewnętrzna		KKOS-12RTA1
Wydajność	chł. średn. (min-max)	kW	3.5(0.6-4.0)
	grz. średn. (min-max)	kW	3.6(0.6-4.1)
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A++/A+
SEER	średni	W/W	6,5
SCOP	średni	W/W	4,00
Pobór mocy elektr.	chł. średn. (min-max)	kW	1,1(0,2-1,7)
	grz. średn. (min-max)	kW	0,9(0,2-1,7)
Prąd pracy	chł. średn. (min-max)	A	4,8(1,3-9,0)
	grz. średn. (min-max)	A	4,1(1,3-9,0)
Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn. wewnętrzna	m ³ /h	650
	jedn. zewnętrzna	m ³ /h	1900
Ilość usuwanej wilgoci	jedn. wewnętrzna	L/h	/
Temperatura pracy	jedn. wewnętrzna	°C	16÷31/0÷30
	jedn. zewnętrzna	°C	-15 +53/-20+30
Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn. wewnętrzna	dB(A)	44/42/36/30/27
	jedn. zewnętrzna	dB(A)	52
Wymiary netto s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	700×215×600
	jedn. zewnętrzna	mm	722×499×234
Wymiary transportowe s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm	775×280×725
	jedn. zewnętrzna	mm	818×515×325
Waga netto	jedn. wewnętrzna	kg	14,5
	jedn. zewnętrzna	kg	22
Waga transportowa	jedn. wewnętrzna	kg	16,5
	jedn. zewnętrzna	kg	24
Średnica rur ciecz/gaz		mm	6,35/9,52
Maksymalna długość instalacji		m	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V/Hz/Ph	220-240/50/1
Zabezpieczenie	jedn. zewnętrzna	A	10
Przewody zasilające	jedn. zewnętrzna	mm ²	3x1,5
Przewody sterujące	jedn. wewn. - zewn.	mm ²	4x1,5
Fabryczna il. czynnika	do 5 mb	kg	0,53
Dodatkowa il. czynnika	powyżej 5 mb	g/m	15