



Freedom Plus

Seria F2H
AUX-09/12/18/24F2H



Sterownik bezprzewodowy
Typ L

Moduł sterowania Wi-Fi

W KOMPLECIE

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H	
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,10 (1,30 - 5,30)	6,70 (1,80 - 7,40)	
Wydajność grzewcza	[kW]	2,90 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,10 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 8,20)	
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,8	5,6	7,0	10,0
	Ogrzewanie	[A]	4,1	4,9	6,0	9,5
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1520	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1400	2200
Maksymalny pobór prądu	[A]	9,5	9,5	9,0	16,0	
Maksymalny pobór mocy	[W]	1900	1900	1900	3400	
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 5,16	6,19 / 5,20	6,60 / 5,30	6,53 / 5,27	
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09F2H/I	AUX-12F2H/I	AUX-18F2H/I	AUX-24F2H/I	
Przepływ powietrza	[m³/h]	600	600	850	1300	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25	
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233	
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,5	11,0	14,0	
Jednostka zewnętrzna		AUX-09F2H/O	AUX-12F2H/O	AUX-18F2H/O	AUX-24F2H/O	
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	
	Napełnienie fabryczne (do 7 m)	[kg]	0,56	0,56	0,80	1,30
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	43	43	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	61	62	62	66	
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	715 x 537 x 280	900 x 700 x 350	
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]	22,5	22,5	25,0	39,0	
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15	-15
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[mm(cale)]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm(cale)]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania	[m]	20	20	25	25	
Maksymalna różnica wysokości	[m]	10	10	10	15	



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.