

SERIA RAC



SYSTEMY KLIMATYZACJI

Pular PRO

GWH09AGC-K6DNA1F

GWH09AGCXB-K6DNA4F



★ White ★★ Dark

Funkcje

Wszechstronne sterowanie

Regulator czasowy 24h

Regulator czasowy tygodniowy

Sterowanie Wi-Fi

Pilot bezprzewodowy

Sterownik naciśniony

Sterownik centralny

Sterowanie BMS

Moduł pozwolenia pracy

Efektywna praca

Inwerter

Tryb turbo

Oszczędzanie energii

Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy ociekowej

Zdrowie

Samooczyszczanie

Autoosuszanie

Jonizator powietrza

Filtry opcjonalne

Inteligentna praca

Inteligentne odzranianie

Autodiagnoza błędów

Auto restart

Gorący start

Komfort

Płukanie i postoma zasilania

Odczyt temperatury z pilota

Utrzymanie +8°C

7 biegów wentylatora

3 tryby snu

Cicha praca

Osuszanie

Certyfikat Eurovent

● Opcjonalnie.

1- do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integracji BACnet konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).

PRODUKT			PP09(D/W)*
MODEL			GWH09AGC-K6DNA1F★ GWH09AGCXB-K6DNA4F★★
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,80/2,70/3,80
	Grzanie		0,90/3,00/4,25
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm²	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,70/1,30
	Grzanie		0,15/0,70/1,40
EER		-	3,89
COP		-	4,29
SEER		-	7,50
SCOP		-	4,20
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,1
	Grzanie		3,2
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09AGC-K6DNA1F/I★ GWH09AGCXB-K6DNA4F/I★★
Przepływ powietrza		m³/h	610/570/540/470/ /440/420/390
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/36/34/31/29/27/25
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54/48/46/43/42/39/37
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30
Wydajność osuszania		l/h	0,8
Moc silnika wentylatora		W	20
Waga netto/brutto		kg	9,5/11,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	825×293×196
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-	YAPIF7 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AFC-K6DNA2F/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	Rotacyjna
	Moc	W	757
Wentylator	Przepływ powietrza	m³/h	1950
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~50
	Grzanie	°C	-25~30
Elektroniczny zawór rozprężny			Nie
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy ociekowej		-	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	61
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,53
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
		cal	3/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	15
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	24,5/27,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732×555×330

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne						
YAPIF7		XK76	CE58-00/EF(CM)★	CE52-24/F(C)★	MK010	ME30-44/D2(B)★	Gree Alternate Wireless IR Pro	Gree Alternate Pro★★

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek ★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek